FICHA TÉCNICA

EOS

TOALLERO DE AGUA



Modelo expuesto







Modelos expuestos

CE ErP READY

DATOS TÉCNICOS

Material	Bastidor de acero al carbono
Pintura	En polvo epoxi-poliéster
Tubos horizontales	22x0,9 Ø
Conexiones	5x1/2”
Kit de fijación regulable	Si (4)

Válvula de purga de aire	Sí
Presión máxima	8 bar
Valvulería incluida	No
Instalación compatible	Bitubo
Tª máxima de funcionamiento	90ºC

MODELOS

Código	Dimensiones Toallero* (mm)	Dimensiones entre ejes (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	Exp. (n)	EAN
EOS0823500BL	823x500x75	450	910x580x55	6,9	8,8	4,3	494	395	324	212	1,2233	8436536350098
EOS1228500BL	1228x500x75	450	1290x580x55	9,5	11,4	5,9	736	586	479	310	1,24662	8436536350104
EOS0823500CR	823x500x75	450	910x580x55	7,0	8,8	4,3	359	286	234	152	1,24141	8436536350111
EOS1228500CR	1228x500x75	450	1290x580x55	9,7	11,4	5,9	493	393	322	209	1,23643	8436536350128
EOS0823500AN	823x500x75	450	910x580x55	6,9	8,8	4,3	494	395	324	212	1,2233	8436536350135
EOS1228500AN	1228x500x75	450	1290x580x55	9,5	11,4	5,9	736	586	479	310	1,24662	8436536350142

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).

ESQUEMA

