FICHA TÉCNICA

HERMES

TOALLERO DE AGUA



Modelo expuesto







Modelos expuestos

CE

DATOS TÉCNICOS

Material	Bastidor de acero al carbono
Pintura	En polvo epoxi-poliéster
Tubos horizontales	40x30x1,5
Conexiones	5x1/2”
Kit de fijación regulable	Sí (4)

Válvula de purga de aire	Sí
Presión máxima	8 bar
Valvulería incluida	No
Instalación compatible	Monotubo y bitubo
Tª máxima de funcionamiento	90ºC

MODELOS

Código	Dimensiones Toallero* (mm)	Dimensiones entre ejes (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	Exp. (n)	EAN
HERMES0800500BL	800x500x75	450		8,7		4,8	467	373	306	200	1,22347	8436536350159
HERMES1200500BL	1200x500x75	450		11,7		6,5	671	535	438	284	1,23916	8436536350166
HERMES0800500CR	800x500x75	450		8,9		4,8	298	237	194	125	1,24352	8436536350197
HERMES1200500CR	1200x500x75	450		11,7		6,5	407	323	263	169	1,26528	8436536350203
HERMES0800500AN	800x500x75	450		8,7		4,8	467	373	306	200	1,22347	8436536350173
HERMES1200500AN	1200x500x75	450		11,7		6,5	671	535	438	284	1,23916	8436536350180

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).

ESQUEMA

