

OLIMPO

TOALLERO DE AGUA



Modelo expuesto



Modelos expuestos

DATOS TÉCNICOS

Material	Bastidor de acero al carbono	Válvula de purga de aire	Sí
Pintura	En polvo epoxi-poliéster	Presión máxima	4 bar
Tubos horizontales	70x11x1,5	Valvulería incluida	No
Conexiones	4x1,2"	Instalación compatible	Monotubo y bitubo
Kit de fijación regulable	Sí (4)	Tª máxima de funcionamiento	90°C

MODELOS

Código	Dimensiones Toallero* (mm)	Centro tubo N1 (mm)	Centro tubo N2 (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	Exp. (n)	EAN
OLIMPO1800309BL	1800x309x85	309	1750	1865x394x90	13,2	14,2	4,2	716	566	460	294	1,28546	8436536329483
OLIMPO1800459BL	1800x459x85	459	1750	1865x544x90	19,8	20,8	6,3	1072	848	689	440	1,28546	8436536329490
TOA0006213V00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8436536350210
OLIMPO1800309AN	1800x309x85	309	1750	1865x394x90	13,2	14,2	4,2	716	566	460	294	1,28546	8436536329506
OLIMPO1800459AN	1800x459x85	459	1750	1865x544x90	19,8	20,8	6,3	1072	848	689	440	1,28546	8436536329513
TOA0003214V00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8436536350227

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).
Las dimensiones especificadas son para la instalación vertical, en caso de instalación horizontal la profundidad cambia de 85 mm a 65 mm para individual y 107 para doble.

ESQUEMA

