## FICHA TÉCNICA


# **XEO**

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL FRÍO+CALOR.











Mando | Etiqueta energética

**(€** RoHS

#### **DATOS**

Voltaje/frecuencia nominal (V-Hz)	220-240 / 50
IP	X0
Clase	I
Nivel sonoro máximo	65 dB
Capacidad de tanque	0,8 L

Mando a distancia	Si
Kit de ventana corredera	Si
Tubo de evacuación	Si (150cm)
Conector de ventana	Si
Adaptador de carcasa	Si

### **CARACTERÍSTICAS**

- Aire acondicionado portátil.
- Ventilador y deshumidificador.
- Frío + Calor.
- Gas refrigerante R290
- Ventilador de 3 velocidades.
- Temporizador 24 h.

- Función de diagnóstico automático.
- Modo antihielo, noche y automático.
- Oscilación automática.
- Alarma de tanque de agua lleno.
- Pantalla LED.
- Botón de configuración táctil.


#### **MODELOS**

Código	BTU/Frigorías	Caudal de aire (m³/h)	Alcance máximo* (m²)	Superficie mínima (m²)		Potencia entrada de refrigeración / calentamiento (W)
ACPX34	12000/3000	380	30	15	3500 / 2638	1346 / 1391

Capacidad deshumidificación (I/h)	R290 (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
1,2 L	226	715 x 440 x 360	885 x 480 x 375	31	34	Blanco	8436039151703

<sup>\*</sup>El alcance depende de factores cómo el aislamiento, orientación, tipo de planta ...

#### **ESQUEMA**



- 1 Rejilla 2 Panel de control 3 Cubierta frontal
- 4 Ruedas 5 Entrada de aire
- 6 Salida drenaje
- 7 Salida de aire 8 Clavija de alimentación
- 9 Salida drenaje

